



HDT1/6B Module

- Výměnné moduly pro ochranu datových a sdělovacích vedení před účinky podélného a příčného přepětí.

Typ		HDT1/6B Module
Jmenovité provozní napětí DC	U_N	0 ÷ 6 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí DC	U_C	7,2 V
Výměnný modul pro		56 002, 56 002/NV
Navrženo dle norem		
Požadavky a zkoušky pro SPD zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích		ČSN EN 61643-21
Bezpečnost hořlavosti plastových materiálů		UL 94
Instaluje se dle norem		
Ochrana před bleskem		ČSN EN 62305 ed. 2
Objednací, obalová a doplňková data		
Hmotnost	m	18 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	29 g
Rozměry balení (V x Š x H)		26 x 98 x 73 mm
Objem balení	V	0,19 dm ³
Celní nomenklatura		85363010
EAN kód		8590681167922
Katalogové číslo		56 002/M



Odkaz v QR kódu směřuje na online prezentaci výrobku **HDT1/6B Module**. Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály. Více informací najdete na webu www.hakel.com



8590681167922