



## MED STD-line 6,3 kVA (400/230)

- Transformátory se standardními plechy tvaru UI, skládaným jádrem a vertikální montáží, které jsou určeny pro napájení zařízení v místnostech pro léčebné účely.
- Vyrábí se s převodem napětí 230 / 230 V nebo 400 / 230 V, frekvencí 50 / 60 Hz, krytím IP00, svorkami IP20, třídou izolace F (155 °C), maximální dovolenou teplotou okolí 40 °C.
- Transformátory mají zesílenou izolaci a stínění mezi primárním a sekundárním vinutím.
- Jsou vybaveny dvěma čidly teploty PT100, díky čemuž lépe spolupracují s hlídači izolačního stavu HAKEL ISOLGUARD a poskytují nejlepší možný základ pro měření izolačního stavu a oteplení transformátoru.
- Možnost dodání v ocelovém krytu s krytím IP23.

Typ		MED STD-line 6,3 kVA (400/230)
Primární napájecí napětí AC		400 V
Napětí sekundáru AC		230 V
Výkon	P	6 300 W
Provedení transformátoru		Standardní
Frekvence	f	50 ÷ 60 Hz
Zabudované teplotní čidlo		2 x PT100
V ocelovém krytu		Ne
Třída ochrany dle ČSN EN 61140		I
Třída izolace		F
Pracovní teplota	θ	-25 ÷ 40 °C
Stupeň ochrany krytu		IP00
Odolnost sekundáru proti zkratu		Neodolné
Zapínací proud		Max. 8násobek jmenovitého proudu
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič)		1,5 ÷ 25 mm <sup>2</sup>
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič)		1,5 ÷ 16 mm <sup>2</sup>
Doporučený průřez přípojovacích vodičů	S	10 mm <sup>2</sup>
Napětí nakrátko	U <sub>k</sub>	3 %
Ztráty naprázdno	ΔP <sub>0</sub>	60 W
Celkové ztráty	ΔP	270 W
Účinnost	η	95,9 %
Hlučnost		< 35 dBA
Doporučené jištění		32 A/gG

### Navrženo dle norem

Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků

ČSN EN 61558-1 ed. 2

## Instaluje se dle norem

Elektrické instalace nízkého napětí – Zdravotnické prostory  
Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

ČSN 33 2000-7-710  
ČSN 33 2140, TNI 33 2140

## Objednací, obalová a doplňková data

Hmotnost m 60,5 kg

Celní nomenklatura 85043200

EAN kód 8590681171349

**Katalogové číslo 71 135/00/400**



**Odkaz v QR kódu** směřuje na online prezentaci výrobku **MED STD-line 6,3 kVA (400/230)**.  
Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata  
a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály.  
Více informací najdete na webu [www.hakil.com](http://www.hakil.com)



## Vnitřní schéma zapojení

