



## HT-D 1/24 Xseries

- Určeny pro ochranu datových a sdělovacích vedení před účinky podélného a příčného přepětí.
- Obsahují jak 1., tak i 2. stupeň ochrany.
- Vhodné pro použití v průmyslových aplikacích, především ve slaboproudých systémech EZS, EPS a v systémech měření a regulace.

Typ	HT-D 1/24 Xseries	
Kategorie testování dle ČSN EN 61643-21+A1,A2	C1, C2, C3, D1	
Počet párů	1	
Způsob připojení	Dvoupólová šroubová násuvná svorkovnice	
Jmenovité provozní napětí DC	$U_N$	0 ÷ 24 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí DC	$U_C$	28,8 V
Jmenovitý zatěžovací proud	$I_L$	0,1 A
Maximální výbojový proud (8/20)	$I_{max}$	10 kA
C2 Jmenovitý výbojový proud (8/20)	$I_n$	1 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při $I_n$	$U_p$	< 64 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$	< 34 V
D1 Impulzní výbojový proud (10/350) line/PE	$I_{imp}$	2,5 kA
D1 Celkový impulzní výbojový proud (10/350)	$I_{Total}$	5 kA
Doba odezvy	$t_A$	< 30 ns
Přenosová rychlost		1 Mbit/s
Pracovní frekvence	B	0 ÷ 1 MHz
Vložená impedance		2,2 $\Omega$
Parazitní kapacita	C	< 1,5 nF
Zóna ochrany před bleskem		LPZ 0-1, LPZ 1-2, LPZ 2-3
Materiál pouzdra		AlMgSi (EN AW 6060)
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	$\theta$	-40 ÷ 70 °C
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič)		0,2 ÷ 2,5 mm <sup>2</sup>
Utahovací moment		0,5 Nm
Způsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Pracovní poloha		Libovolná
Dálková signalizace		Ne
Výměnné provedení		Ne
<b>Navrženo dle norem</b>		
Požadavky a zkoušky pro SPD zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích		ČSN EN 61643-21
<b>Instaluje se dle norem</b>		
Ochrana před bleskem		ČSN EN 62305 ed. 2

## Objednací, obalová a doplňková data

Hmotnost	m	95 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	109 g
Rozměry balení (V x Š x H)		45 x 102 x 74 mm
Objem balení	V	0,34 dm <sup>3</sup>
Celní nomenklatura		85363010
EAN kód		8590681570074
<b>Katalogové číslo</b>		<b>57 007</b>



**Odkaz v QR kódu** směřuje na online prezentaci výrobku **HT-D 1/24 Xseries**.  
Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata  
a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály.  
Více informací najdete na webu [www.hakil.com](http://www.hakil.com)



8590681570074

## Vnitřní schéma zapojení

