



KO - 4GN (F/M)

- Určeny k ochraně zařízení propojených s anténním systémem pomocí koaxiálních kabelů.
- Výrobky obsahují plynem plněnou bleskojistku s velkou svodovou schopností, díky čemuž je zajištěna spolehlivá ochrana přijímacích a vysílacích systémů i proti účinkům blízkého úderu blesku.
- Široký sortiment, různé typy konektorů a odstupňované výkony.
- Doporučují se pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 0 – LPZ 1 a vyšší.

Typ		KO - 4GN (F/M)
Kategorie testování dle ČSN EN 61643-21+A1,A2		C1, C2, C3, D1
Způsob připojení		N
Nejvyšší trvalé provozní napětí DC	U_C	350 V
Jmenovitý zatěžovací proud	I_L	5 A
C2 Jmenovitý výbojový proud (8/20)	I_n	5 kA
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/ μ s	U_p	< 850 V
D1 Impulzní výbojový proud (10/350)	I_{imp}	2 kA
Maximální výbojový proud (8/20)	I_{max}	10 kA
Frekvenční pásmo	B	0 ÷ 3 GHz
Max. přenášený výkon		400 W
Průchozí útlum		< 0,65 dB
Útlum zpětného odrazu		> 20 dB
Charakteristická impedance		50 Ω
Stupeň ochrany krytu		IP65
Pracovní teplota	ϑ	-30 ÷ 70 °C
Navrženo dle norem		
Požadavky a zkoušky pro SPD zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích		ČSN EN 61643-21
Instaluje se dle norem		
Ochrana před bleskem		ČSN EN 62305 ed. 2
Objednací, obalová a doplňková data		
Hmotnost	m	134 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	148 g
Rozměry balení (V x Š x H)		45 x 102 x 74 mm
Objem balení	V	0,34 dm ³
Celní nomenklatura		85363010
EAN kód		8590681550212
Katalogové číslo		55 021



Odkaz v QR kódu směřuje na online prezentaci výrobku **KO - 4GN (F/M)**.
Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata
a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály.
Více informací najdete na webu www.hakel.com



8590681550212