



## HIG-PS 24V/15W

- Univerzální napájecí zdroj pro montáž na DIN lištu 35 mm určený primárně pro napájení modulu dálkové signalizace MDS-D, MDS-DELTA nebo lokalizace místa poruchy HIG-IFL DELTA z produkce firmy HAKEL.
- Výstupní napětí zdroje je stabilizovaných 24 V DC.
- Provoz zdroje je signalizován zelenou LED signalizací na čelním panelu výrobku.
- Integrovaná ochrana výstupu proti zkratu a tepelná pojistka s automatickým obnovením dodávky po odstranění závady.
- Zdroj je určen také pro průmyslové použití jako např. napájení proudových smyček dvouvodičových převodníků, čidel, indikačních zařízení apod.

Typ		HIG-PS 24V/15W
Jmenovité napájecí napětí AC	$U_s$	90 ÷ 264 V
Frekvence	$f$	47 ÷ 63 Hz
Výstupní napětí DC	$U_{out}$	24 V
Výstupní proud	$I_{out}$	625 mA
Výkon	$P$	15 W
Izolační napětí vstup / výstup AC		4 000 V
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovní teplota	$\vartheta$	-40 ÷ 50 °C
Doporučený průřez připojovacích vodičů	$S$	1 mm <sup>2</sup>
Způsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka		3 TE
Pracovní poloha		Libovolná
Nadmořská výška		do 5 000 m n. m.
Třída ochrany dle ČSN EN 61140		II
Stupeň znečištění dle ČSN EN 60664-1		2
Druh provozu		Trvalý
Doporučené jištění		6 A/GG
<b>Navrženo dle norem</b>		
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků		ČSN EN 61558-1 ed. 2
<b>Objednací, obalová a doplňková data</b>		
Hmotnost	m	101 g
Hmotnost (včetně obalu)	m	125 g
Rozměry balení (V x Š x H)		60 x 113 x 73 mm
Objem balení	V	0,5 dm <sup>3</sup>
Celní nomenklatura		90303370
EAN kód		8590681170007
<b>Katalogové číslo</b>		<b>70 093</b>



**Odkaz v QR kódu** směřuje na online prezentaci výrobku **HIG-PS 24V/15W**. Tam vedle vždy aktuálního technického listu naleznete i příslušející schémata a výkresy, prohlášení o shodě, případně 2D či 3D modely a další potřebné materiály. Více informací najdete na webu [www.hakel.com](http://www.hakel.com)



## Aplikační schéma zapojení (instalace)

