



HIG95-DELTA

- Strážiče izolačného stavu, radu HIG95, sú prístroje na monitorovanie stavu izolácie Zdravotníckej ITSiete (ZIS).
- Strážiče okrem izolačného odporu vyhodnocujú tiež prúdové a tepelné zaťaženie ZIS a tým spĺňajú požiadavky na monitorovanie zdravotníckeho, oddeľovacieho ochranného transformátora.
- K dispozícii je aj celý rad dohľadových panelov, vďaka ktorým je možné ľahko splniť požiadavku na diaľkovú signalizáciu stavu. Ide o rad MDS.
- Strážiče sú vybavené displejom pre zobrazovanie aktuálne meraných hodnôt. Displej spolu s tlačidlami slúži aj na nastavovanie prístroja.

Type		HIG95-DELTA
Typ kontrolovanej IT siete podľa IEC 61557-8		AC, MED
Merací rozsah izolačného odporu	R_F	5 ÷ 10 000 kΩ
Nastaviteľný rozsah kritického izolačného odporu	R_{an}	50 ÷ 500 kΩ
Počet chybových hladín izolačného odporu (R_{an})		1
Menovité napätie kontrolovanej IT siete	U_n	230 V
Napájanie strážiča		Z meranej IT siete
Rozsah napájacieho napätia		85 ÷ 264 V
Vizuálna signalizácia teplotného a prúdového preťaženia oddeľovacieho transformátora		Yes
Hlídaní proudového přetížení transformátoru ZIS		Áno, pomocou prúdových transformátorov radu HIG-MT
Stráženie teplotného preťaženia transformátora ZIS		Áno, teplotný snímač z transformátora sa pripája priamo do strážcu
Podporované teplotné čidlá		1x PT100, 2x PT100, 1x NC kontakt, 2x NC kontakt, 1x PTC termistor, 2x PTC termistor
Spotreba	P	4 VA
Meracie napätie	U_m	12 V
Merací prúd	I_m	< 0,6 mA
Vnútorňá impedancia meracieho vstupu	Z_i	> 1 000 kΩ
Presnosť merania		± 10 %
Elektrická pevnosť proti vnútorným obvodom		3 000 V
Vybavené displejom		Áno (technológia OLED)
Podporovaný modul diaľkovej signalizácie (MDS)		MDS-D, MDS-DELTA
Komunikačné rozhranie pre užívateľov		Zbernica RS485
Komunikačný protokol		ISOLGUARD
Materiál púzdra		Polyamid PA6, UL94 V-0
Stupeň ochrany krytu predného panelu		IP40
Stupeň ochrany krytu s výnimkou predného panelu		IP20
Pracovná teplota	θ	-10 ÷ 60 °C
Trieda ochrany podľa STN EN 61140		II
Doporučený prierez pripojovacích vodičov	S	1 mm ²
Spôsob montáže		Na lištu DIN 35 mm

Type		HIG95-DELTA
Modulárna šírka		2 TE
Pracovná poloha		Ľubovoľná
Druh prevádzky		Trvalý
Navrhnuté podľa noriem		
Sledovače izolačného stavu v rozvodných sieťach IT		STN EN 61557-8:2017
Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov ochrany		STN EN 61557-1:2007
Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach – Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky		STN EN 60664-1:2008
Sledovače izolačného stavu v rozvodných sieťach IT (MED-IMD)		STN EN 61557-8:2017, príloha A
Sledovanie teplotného a prúdového preťaženia transformátora pre sústavu IT		STN EN 61557-8:2017, príloha B
Inštaluje sa podľa noriem		
Elektrické inštalácie nízkeho napätia – Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom		STN 33 2000-4-41:2018-02
Elektrické inštalácie nízkeho napätia – Zdravotnícke priestory		STN 33 2000-7-710:2013
Objednávacie, obalové a doplnkové dáta		
Hmotnosť	m	154 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	168 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		45 x 102 x 74 mm
Objem balenia	V	0,34 dm ³
Colná nomenklatúra		90303370
EAN kód		8590681107744
Katalógové číslo		70 940