



HDT2/48B Module

- Výmenné moduly pre ochranu dátových a oznamovacích vedení pred účinkami pozdĺžneho a priečného prepätia.

Type		HDT2/48B Module
Menovité prevádzkové napätie DC	U_N	0 ÷ 48 V
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie DC	U_C	57,6 V
Výmenný modul pre		56 009, 56 009/NV
Navrhnuté podľa noriem		
Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Požiadavky na spôsobilosť a skúšobné metódy		STN EN 61643-21:2002
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov		UL 94
Inštaluje sa podľa noriem		
Ochrana pred bleskom		IEC 62305:2010
Objednávacie, obalové a doplnkové dáta		
Hmotnosť	m	23 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	34 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		26 x 98 x 73 mm
Objem balenia	V	0,19 dm ³
Colná nomenklatúra		85363010
EAN kód		8590681167991
Katalógové číslo		56 009/M



The link in the QR code leads to the online presentation of the **HDT2/48B Module**. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakel.com



8590681167991