



## HIG-PS 24V/15W

- Univerzálny napájací zdroj pre montáž na DIN lištu 35 mm určený primárne pre napájanie modulu diaľkovej signalizácie MDS-D, MDS-DELTA alebo lokalizácia miesta poruchy HIG-IFL DELTA z produkcie firmy HAKEL.
- Výstupné napätie zdroja je stabilizovaných 24 V DC.
- Prevádzka zdroja je signalizovaná zelenou LED signalizáciou na čelnom paneli výrobku.
- Integrovaná ochrana výstupu proti skratu a tepelná poistka s automatickým obnovením dodávky po odstránení závady.
- Zdroj je určený tiež pre priemyselné použitie ako napr. napájanie prúdových slučiek dvojvodičových prevodníkov, čidiel, indikačných zariadení a pod.

Type		HIG-PS 24V/15W
Menovité napájacie napätie AC	$U_s$	90 ÷ 264 V
Frekvencia	f	47 ÷ 63 Hz
Výstupné napätie DC	$U_{out}$	24 V
Výstupný prúd	$I_{out}$	625 mA
Výkon	P	15 W
Izolačné napätie vstup / výstup AC		4 000 V
Stupeň ochrany krytu		IP20
Pracovná teplota	$\vartheta$	-40 ÷ 50 °C
Doporučený prierez pripojovacích vodičov	S	1 mm <sup>2</sup>
Spôsob montáže		Na lištu DIN 35 mm
Modulárna šírka		3 TE
Pracovná poloha		Ľubovoľná
Nadmorská výška		do 5 000 m n. m.
Trieda ochrany podľa STN EN 61140		II
Stupeň znečistenia podľa STN EN 60664-1		2
Druh prevádzky		Trvalý
Doporučené istenie		6 A/gG
<b>Navrhnuté podľa noriem</b>		
Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov, tlmiviek a podobných výrobkov		STN EN 61558-1:2006
<b>Objednávacie, obalové a doplnkové dáta</b>		
Hmotnosť	m	101 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	125 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		60 x 113 x 73 mm
Objem balenia	V	0,5 dm <sup>3</sup>
Colná nomenklatúra		90303370
EAN kód		8590681170007
<b>Katalógové číslo</b>		<b>70 093</b>



The link in the QR code leads to the online presentation of the **HIG-PS 24V/15W**. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit [www.hakel.com](http://www.hakel.com)



## Aplikačná schéma zapojenia (inštalácia)

