



HSAK Module

- Výmenné moduly pre zvodiče prepätia typu T3, pre sériové alebo paralelné zapojenie.
- Zaisťujú vyrovnávanie potenciálov a ochranu jednofázových elektronických zariadení proti účinkom spínacích, indukovaných a zbytkových prepätí v sieťach nn.
- Inštaluje sa na rozhranie zón LPZ 2 ↔ LPZ 3, čo najbližšie k chránenému zariadeniu (max. 5 m).

Type		HSAK Module
Klasifikácia podľa STN EN 61643-11 a IEC 61643-11:2011		T3
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie AC	U_c	275 V
Napätie naprázdno generátora kombinovanej vlny	U_{oc}	6 kV
Napätiová ochranná hladina pri U_{oc} (L/N)	U_p	< 1 kV
Napätiová ochranná hladina pri U_{oc} (L/PE, N/PE)	U_p	< 1,5 kV
Výmenný modul pre		30 370, 30 380
Navrhnuté podľa noriem		
Požiadavky a skúšky pre SPD zapojené v sieťach nízkeho napätia		STN EN 61643-11:2013
Bezpečnosť horľavosti plastových materiálov		UL 94
Inštaluje sa podľa noriem		
Ochrana pred bleskom		IEC 62305:2010
Výber a stavba elektrických zariadení – Spínacie a riadiace zariadenia		STN 33 2000-5-53:2023
SPD zapojené v nízkonapätiových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie		STN P CLC/TS 61643-12:2010
Objednávacie, obalové a doplnkové dáta		
Hmotnosť	m	20 g
Hmotnosť (vrátane obalu)	m	31 g
Rozmery balenia (V x Š x H)		26 x 98 x 73 mm
Objem balenia	V	0,19 dm ³
Colná nomenklatúra		85363010
EAN kód		8590681173633
Katalógové číslo		30 390



The link in the QR code leads to the online presentation of the HSAK Module. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakil.com



8590681173633

Vnútoraná schéma zapojenia

