



## MED ECO-line 3,15 kVA

- Transformatory o obniżonych stratach eksploatacyjnych, z zagiętym rdzeniem oraz pionowym montażem, odpowiednie do zasilania urządzeń w pomieszczeniach o przeznaczeniu medycznym.
- Dzięki wyższej sprawności działania pozwalają znacznie zaoszczędzić energię elektryczną, a tym samym zmniejszyć wpływ na ekonomię i ekologię eksploatacji.
- Produkowany jest z konwersją napięcia 230/230 V lub 400/230 V, częstotliwość 50/60 Hz, klasa ochrony IP00, zaciski IP20, klasa izolacji F (155 °C), maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia 55 °C.
- Transformatory mają wzmocnioną izolację i ekranowanie pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym.
- Wyposażone są w dwa czujniki temperatury PT100 a dzięki temu lepiej współpracują z przekaźnikami izolacji HAKEL ISOLGUARD i stanowią najlepszą możliwą podstawę do pomiaru stanu izolacji oraz nagrzewania się transformatora.
- Możliwość dostawy w stalowej obudowie o klasie ochrony IP23.

Type		MED ECO-line 3,15 kVA
Podstawowe napięcie zasilania AC		230 V
Napięcie wtórne AC		230 V
Moc	P	3 150 W
Konstrukcja transformatora		Mniejsze straty operacyjne
Częstotliwość	f	50 ÷ 60 Hz
Wbudowany czujnik temperatury		2 x PT100
W obudowie stalowej		No
Klasa ochrony zgodnie z IEC 61140		I
Klasa izolacyjności		F
Temperatura pracy	θ	-25 ÷ 55 °C
Stopień ochrony obudowy		IP00
Oporność zwarcia wtórnego		Nieodparty
Prąd przełączania		Maks. 8-krotność prądu znamionowego
Przekrój przewodów (druć)		1,5 ÷ 16 mm <sup>2</sup>
Przekrój przewodów (linka)		1,5 ÷ 16 mm <sup>2</sup>
Zalecany przekrój przewodów przyłączeniowych	S	2,5 mm <sup>2</sup>
Zwarcie napięcia	U <sub>k</sub>	2,3 %
Straty bez obciążenia	ΔP <sub>0</sub>	14 W
Całkowite straty	ΔP	95 W
Wydajność	η	97,1 %
Hałaśliwość		< 35 dBA
Zalecana ochrona		25 A/gG

## Zaprojektowany zgodnie ze standardami

Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów separacyjnych do zasilania pomieszczeń medycznych	IEC 61558-2-15:2011
---	---------------------

Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń	IEC 61558-1:2005
--	------------------

## Jest zainstalowany zgodnie ze standardami

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Pomieszczenia medyczne	HD 60364-7-710:2012
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach do użytku medycznego	ČSN 33 2140, TNI 33 2140

## Zamawianie, opakowanie i dodatkowe dane

Masa	m	40 kg
Nomenklatura celna		85043200
Kod kreskowy (EAN)		8590681174234
<b>Numer katalogu</b>		<b>72 232/00</b>



The link in the QR code leads to the online presentation of the **MED ECO-line 3,15 kVA**. There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit [www.hakil.com](http://www.hakil.com)



## Schemat okablowania wewnętrznego

