



ATyS p M 4P - set (40 A, 230/400 V AC)

- ATyS p M sú 4pólové modulárne automatické prepínače sítí s integrovaným záskokovým automatom.
- Ich prednostnou funkciou je prepínanie medzi hlavným a záložným prívodom pri výpadku napájania. Pracujú v automatickom režime, v prípade potreby je možné prístroje prepínať ručne.
- Sú určené pre siete nízkeho napätia s maximálnym prúdom 40 až 160 A pre aplikácie, kedy je počas prenosu prijateľné krátke prerušenie napájania.
- Umožňujú nastaviť prahové hodnoty prepätia, podpätia a frekvencie.
- Nastavujú sa pomocou displeja s presným zadaním jednotlivých hodnôt. Navyše sú vybavené spínacím kontaktom pre ovládanie generátora a užívateľsky programovateľnými vstupmi a výstupmi.
- ATyS p M - set sa skladá zo základného prístroja ATyS p M, krytov svorkovnic, pomocných kontaktov a prepojovacej lišty. Set teda obsahuje kompletne potrebné príslušenstvo pre zvolený model.

Type	ATyS p M 4P - set (40 A, 230/400 V AC)	
Určené pre siete		230/400 V AC
Počet pólov		4
Menovitý zaťažovací prúd	I_L	40 A
Frekvencia	f	50 ÷ 60 Hz
Spotreba	P	6 VA
Rozsah napájacieho napätia		160 ÷ 305 V
Menovité výdržné impulzné napätie	U_{imp}	6 kV
Doba prepnutia I-0 alebo II-0		45 ms
Doba prepnutia I-II alebo II-I		180 ms
Životnosť (počet prepínaných cyklov)		10 000
Zmena nastavenia		Pomocou displeja a tlačidiel
Vybavené displejom		Áno (technológia OLED)
Doporučený prierez pripojovacích vodičov	S	10 ÷ 70 mm ²
Pracovná teplota	θ	-20 ÷ 60 °C
Doporučené istenie		40 A/gG
Spôsob montáže		Na lištu DIN 35 mm, Na montážnu dosku
Pracovná poloha		Lubovoľná
Uťahovací moment		5 Nm
Navrhnuté podľa noriem		
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 3: Spínače, odpájače, odpínače a poistkové kombinácie		STN EN 60947-3:2010
Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 6-1: Spínače s viacerými funkciami. Prepínanie zariadenia		STN EN 60947-6-1:2006
Inštaluje sa podľa noriem		
Elektrické inštalácie nízkeho napätia – Zdravotnícke priestory		STN 33 2000-7-710:2013

Objednávacie, obalové a doplňkové dáta

Hmotnosť	m	4,867 kg
Colná nomenklatúra		85365080
EAN kód		8590681187821
Katalógové číslo		70 741



The link in the QR code leads to the online presentation of the **ATyS p M 4P - set (40 A, 230/400 V AC)**.

There, in addition to the always up-to-date data sheet, you will also find all diagrams and drawings, declarations of conformity, or 2D or 3D models and other necessary materials. For more information, visit www.hakil.com



8590681187821

Aplikační schéma zapojení (inštalácia) 1/1

